

**Safe Fire
Trailer**



FICHA TÉCNICA

CARRO KIT PARA PISCINA



CARRO DE ARRASTRE

Carro de primera intervención contra incendios, creado con el fin de dar una primera respuesta a una emergencia, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Carro de primera intervención.

Categoría: Carros de arrastre

Origen: Nacional.

Usos: Incendios, riego, limpieza, inundaciones, etc.

Más detalles

www.safefiretrailer.cl

CARACTERÍSTICAS

- Carro de arrastre liviano fabricado en 2 mm de espesor (foto ilustrativa)
- Equipado con motobomba de 2" (elección del cliente)
- 25 mts de manguera plana de incendios de 2" con uniones storz
- 6 mts de manguera liquiflex de 2" con unión storz y canastillo de succión.
- Pitón 3 posiciones (Se puede mejorar por uno jet)
- Caja porta manguera.
- Color Rojo.
- Ruedas AT.

USO.

Diseñado para la primera intervención contra incendios, para personas que tienen una fuente de agua cercana. También se utiliza para riego, inundaciones, labores de limpieza, etc.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



SISTEMA MOTOBOMBA

Nuestro carro básico está equipado con un sistema autónomo de motobomba de caudal de 2" marca LEO (puede cotizarse otra si el cliente lo desea) Con sus respectivas conexiones rápidas.

MODELO: LEO LGP20A 2" 6,5HP

Categoría: MOTOBOMBAS

Origen: CHINA

Usos: RIEGO

Más detalles

[DESCARGAR FICHA TÉCNICA](#)

CARACTERÍSTICAS

- Motobomba de caudal.
- 6,5 HP.
- 2 "x 2".
- Bencinera.
- Autocebante.
- Partida manual.

APLICACIONES.

Impulsión y Drenaje Agua Limpia

Riego Agrícola

Riego Áreas Verdes

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



MANGUERA C/STORZ 5-ELEM

Fabricada con una camisa interna revestida de goma, más una chaqueta individual de poliéster tejida de manera uniforme y firme, sin defectos visibles, su urdimbre o refuerzo consistente en hilos de poliéster de alta resistencia, más una trama o relleno de poliéster de filamento de baja elongación y alta resistencia, esta manguera de ataque para operaciones de incendio entrega una gran fidelidad de uso, resistiendo los embates de un uso prolongado.

Manguera 5 ELEM

Categoría: Mangueras

Origen: Americano.

Usos: Operaciones de
extinción de incendios

Más detalles

Descarga Ficha Técnica.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro: 2".
- Presión de trabajo: 21 BAR - 300 PSI.
- Rango de temperaturas de operación: - 33° C A 80° C .
- Rango de elongación: > 10%.
- Resistente y duradera.
- Largo nominal: 25 MTS.

USO.

Operaciones de extinción de incendios,
estructurales/forestales/vehiculares/industriales/marítimos.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

@safe_fire_trailer

www.safefiretrailer.cl



RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA

Formada por una Banda de Caucho Natural de 4 telas, con un perfil de dibujo reforzado. Incorpora una Cámara inflada con aire. El núcleo de la Rueda está formada por dos chapas metálicas prensadas y unidas por medio de 4 pernos. Esta Rueda presenta una rodadura suave y silenciosa gracias al uso de dos rodamientos de bolas.

Rueda

Categoría: Rueda

Origen: Nacional.

Usos: Todo Terreno

CARACTERÍSTICAS

- Excelente movilidad con cargas pesadas y en todo tipo de superficies
- Banda con un Dibujo provisto de calugas de Caucho, la rueda está preparada para su uso en terrenos lodosos y ripio, incluso puede tener buen comportamiento en suelos arenosos o arcillosos.

USO.

El Caucho Natural es muy resistente; es el mejor para usar a través del agua y superficies mojadas. Buena resistencia a grasas y aceites. Evitar suelos contaminados con productos químicos moderadamente agresivos. Velocidad Máxima de 6 Km/Hr.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl

PITON 3 POSICIONES



Una boquilla tubular larga más una válvula de bola con diseño, permite que este pitón a pesar de su forma tubular entregue triple efecto de flujo. Hoy en día este modelo se mantiene vigente, y es el favorito para las competencias y demostraciones de habilidades Bomberiles.

PITÓN 3 POSICIONES

Categoría: Pitones.

Origen: Nacional.

Usos: Todo tipo de incendios.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

CARACTERÍSTICAS

- Presión de trabajo 100 PSI / 7 BAR
- Construido en duro aluminio
- Tipos de chorros: directo/cono/neblina y corte.
- Mango de goma en boquilla tubular
- Asa de apertura de aluminio.

USO.

Usado por décadas por los departamentos de bomberos el pitón tubular tiene una ingeniería simple que dio origen a la nueva línea Smooth Bore.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



MANGUERA ESPIRALADA

Liquiflex

Manguera Espiralada 2"

Categoría: Mangueras.

Origen: Nacional.

Usos: Trasvasije de líquidos en general.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

- Manguera de PVC flexible color amarillo translúcido, con espiral reforzado en PVC rígido prácticamente indeformable y antichoque, que le otorgan gran rigidez.
- Superficie interior lisa.
- Resistente a la abrasión.
- Rango de temperatura de trabajo -10°C a 60°C.
- Radio mínimo curvatura igual a 4 veces su diámetro interno.

USO.

Sus principales aplicaciones son el trasvase y conducción de productos químicos y líquidos en general, especialmente cuando se requiera flexibilidad.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl

**Safe Fire
Trailer**



UPGRADE
de productos



MOTOBOMBA

HONDA ALTA PRESIÓN

MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN

Categoría: Motobombas.

Origen: Importados

Usos: Protección.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

Motobomba Honda, modelo WX20XT, Alta Presión. De 2" pulgada tanto en succión como descarga. Centrífuga, autocebante. Trae motor Honda GX160 de 5.5 HP.

- Elevación total: 45 metros
- Altura de succión: 7.5 metros
- Capacidad máxima de bombeo: 450 (lt/min)
- Modelo motor: GX160
- Peso en seco: 23.5 kg
- Capacidad de estanque combustible: 3.6 L
- Autonomía aprox del estanque lleno: 2.8 horas.

USO.

Mejora la presión de tu carro de primera intervención.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



PITÓN JET

Pitón Jet.

Categoría: Pitones.

Origen: Internacional.

Usos: Directo contra el
fuego

Características:

Material del cuerpo: Aleación de aluminio

Bola: ABS

Mango: ABS

Recubrimiento: Goma antideslizante, resistente a la
corrosión y al fuego

Operación:

Presión de trabajo: 87 PSI (6 bar)

Presión máxima: 360 PSI (25 bar)

Ángulo máximo de rociado: 120°

Distancia de rociado: 40 M @ 6 bar

Flujo de agua:

Primera velocidad: 115 L/segundo

Segunda velocidad: 230 L/segundo

Tercera velocidad: 360 L/segundo

Cuarta velocidad: 475 L/segundo

USO.

Los pitones están diseñados para apagar incendios usando la cantidad correcta de agua, de la manera adecuada, en el lugar correcto.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



MOTOBOMBA 2" ALTA PRESION LEO

Motobomba

Categoría: Motobomba

Origen: Internacional.

Usos: Transporte de agua.

Características

- **Motobomba de Alta Presión.**
- **6,5 HP.**
- **2 "x 2".**
- **Altura de descarga 60 mts**
- **Bencinera.**
- **Autocebante.**
- **Partida manual.**

USO.

Impulsión y Drenaje Agua Limpia
Riego Agrícola
Riego Áreas Verdes

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl