

**Safe Fire
Trailer**



FICHA TÉCNICA

**Carro de primera
Intervención contra
incendios**



CARRO DE ARRASTRE

Carro de primera intervención contra incendios, creado con el fin de dar una primera respuesta a una emergencia, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Carro de primera intervención.

Categoría: Carros de arrastre

Origen: Nacional.

Usos: Incendios, riego, limpieza, inundaciones, etc.

Más detalles

www.safefiretrailer.cl

CARACTERÍSTICAS

- Carro de arrastre liviano fabricado en 3mm de espesor.
- Medidas 3.300x1.800mm. Útil 2.300x140
- 2 ejes de torsión sin freno para 850 kg cada uno.
- Pintura de poliuretano automotriz.
- Llantas americanas blancas aro 14 de 4x100 (según disponibilidad)
- Neumáticos aro 14 nuevos.
- Piso del carro de malla de metal desplegado en 3mm.
- Tapabarros en 2mm
- Mano de acople 1 7/8 o 2" (según cliente).
- Cadenas de 8 mm con bandolas 1.200 kg cada una.
- Rueda doble de maniobra
- Conexión eléctrica europea de 7 vías.
- Focos traseros led.
- Caja para guardar manguera.
- Foco Led telescópico para trabajar de noche.

USO.

Diseñado para la primera intervención contra incendios, pero con el tiempo, se ha adaptado para riego, inundaciones, labores de limpieza, transporte de agua, fumigación agrícola, etc.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



SISTEMA MOTOBOMBA

Nuestro carro está equipado con un sistema autónomo de motobomba de caudal de 2" marca LEO (puede cotizarse otra si el cliente lo desea) Con sus respectivas conexiones rápidas y llaves de paso.

MODELO: LEO LGP20A 2" 6,5HP

Categoría: MOTOBOMBAS

Origen: CHINA

Usos: RIEGO

Más detalles

[DESCARGAR FICHA TÉCNICA](#)

CARACTERÍSTICAS

- Motobomba de caudal.
- 6,5 HP.
- 2 "x 2".
- Bencinera.
- Autocebante.
- Partida manual.

APLICACIONES.

Impulsión y Drenaje Agua Limpia

Riego Agrícola

Riego Áreas Verdes

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



MANGUERA C/STORZ 5-ELEM

Fabricada con una camisa interna revestida de goma, más una chaqueta individual de poliéster tejida de manera uniforme y firme, sin defectos visibles, su urdimbre o refuerzo consistente en hilos de poliéster de alta resistencia, más una trama o relleno de poliéster de filamento de baja elongación y alta resistencia, esta manguera de ataque para operaciones de incendio entrega una gran fidelidad de uso, resistiendo los embates de un uso prolongado.

Manguera 5 ELEM

Categoría: Mangueras

Origen: Americano.

Usos: Operaciones de extinción de incendios

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro: 2".
- Presión de trabajo: 21 BAR - 300 PSI.
- Rango de temperaturas de operación: - 33° C A 80° C .
- Rango de elongación: > 10%.
- Resistente y duradera.
- Largo nominal: 25 MTS.

USO.

Operaciones de extinción de incendios, estructurales/forestales/vehiculares/industriales/marítimos.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



EXTINTOR PQS75-10

Los extintores portátiles ABC tienen la capacidad de extinguir fuegos producidos por combustibles sólidos comunes, tales como, madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos, líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas al aceite, solventes, lacas, barnices, alcoholes, gases inflamables y fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados. Este agente apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas hasta formar una película aislante al oxígeno.

PQS75-10

Categoría: Extintor.

Origen: Nacional.

Usos: Clasificación de extinción para fuegos ABC.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

CARACTERÍSTICAS

- Agente de extinción: polvo químico seco..
- Agente químico: fosfato mono amónico al 75%
- Agente impulsor: N2 (Nitrógeno) .
- Clasificación de extinción para fuegos ABC.
- Certificado por CESMEC de Bureau Veritas.

USO.

Vehículos motorizados de carga para transportar más de 1.750 kg, transportes de cargas peligrosas; dos equipos por vehículo. También en bodegas, industrias, comercios, edificios, colegios, departamentos, casas amplias, minería, supermercados, etc..

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl

PITON 3 POSICIONES



Una boquilla tubular larga más una válvula de bola con diseño, permite que este pitón a pesar de su forma tubular entregue triple efecto de flujo. Hoy en día este modelo se mantiene vigente, y es el favorito para las competencias y demostraciones de habilidades Bomberiles.

PITÓN 3 POSICIONES

Categoría: Pitones.

Origen: Nacional.

Usos: Todo tipo de incendios.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

CARACTERÍSTICAS

- Presión de trabajo 100 PSI / 7 BAR
- Construido en duro aluminio
- Tipos de chorros: directo/cono/neblina y corte.
- Mango de goma en boquilla tubular
- Asa de apertura de aluminio.

USO.

Usado por décadas por los departamentos de bomberos el pitón tubular tiene una ingeniería simple que dio origen a la nueva línea Smooth Bore.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl



MANGUERA ESPIRALADA

Liquiflex

Maguera Espiralada 2"

Categoría: Magueras.

Origen: Nacional.

Usos: Trasvasije de líquidos en general.

Más detalles

[Descarga Ficha Técnica.](#)

- Manguera de PVC flexible color amarillo translúcido, con espiral reforzado en PVC rígido prácticamente indeformable y antichoque, que le otorgan gran rigidez.
- Superficie interior lisa.
- Resistente a la abrasión.
- Rango de temperatura de trabajo -10°C a 60°C .
- Radio mínimo curvatura igual a 4 veces su diámetro interno.

USO.

Sus principales aplicaciones son el trasvase y conducción de productos químicos y líquidos en general, especialmente cuando se requiera flexibilidad.

contacto@safefiretrailer.cl

+569 2639 7267

[@safe_fire_trailer](https://www.instagram.com/safe_fire_trailer)

www.safefiretrailer.cl