

CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN

Contra incendios

MODELO ALTA PRESIÓN

Unidad de arrastre equipada con estanque IBC, motobomba de alta presión y accesorios para la primera intervención contra incendios.



Fotografía referencial del carro · Vista frontal en tres cuartos.

1.000 L

Capacidad del estanque IBC

25 m

Manguera contra incendios

2 ejes

De torsión · 850 kg por eje

DIMENSIONES TOTALES

3.300 × 1.800 mm

DIMENSIONES ÚTILES

2.300 × 1.400 mm

Configuración con motobomba bencinera de alta presión de 2", dos extintores PQS de 10 kg y foco LED telescópico de 12 V.

01 / MODELO ALTA PRESIÓN

Especificaciones del carro

Dimensiones, rodado, terminaciones y elementos de conexión.

Dimensiones totales	3.300 × 1.800 mm.
Dimensiones útiles	2.300 × 1.400 mm.
Ejes	2 ejes de torsión, sin freno, para 850 kg cada uno.
Apernadura	4 × 100.
Llantas	Americanas blancas, aro 14, apernadura 4 × 100.
Neumáticos	Nuevos, tipo HT.
Piso	Malla de metal desplegado de 3 mm.
Tapabarros	Espesor de 2 mm.
Mano de acople	2".
Cadenas de seguridad	8 mm.
Bandolas	Para 1.200 kg cada una.
Pata de maniobra	Doble rueda en lanza, para 2.000 lb.
Protección anticorrosiva	Doble capa de anticorrosivo PU.
Pintura	3 capas de poliuretano automotriz, color rojo.
Conexión eléctrica	Europea de 7 vías, 12 V.
Luces traseras	LED de 12 V.
Luz de patente	Incluida.



Vista lateral referencial · Rodado de doble eje y disposición de equipos.



Vista posterior referencial · Extintores, caja e iluminación trasera.

Nota de capacidad: la capacidad nominal de cada eje no equivale a la carga útil ni al peso bruto autorizado del carro. El remolque debe respetar los límites del conjunto y del vehículo tractor.

02 / MODELO ALTA PRESIÓN

Equipamiento contra incendios

Sistema de agua, bombeo, mangueras y accesorios del Modelo Alta Presión.

Estanque	IBC de 1.000 L.
Motobomba	Bencinera, de alta presión, autocebante de 2", con encendido eléctrico y partida por piola.
Manguera contra incendios	25 m de manguera 5 Element, con uniones Storz de 2".
Manguera de succión	6 m de manguera espiralada de 2" para aguas limpias, con uniones Storz y canastillo de succión.
Manguera de descarga	2,5 m de manguera espiralada de 2", con acoples rápidos Storz.
Pitón	De aluminio, de 3 posiciones.
Extintores	2 unidades PQS nuevas de 10 kg cada una.
Caja de almacenamiento	Para manguera y pitón, con portacandado.
Válvulas y acoples	Válvulas de bola, conexiones Storz y acoples rápidos Camlock para maniobras.
Iluminación de trabajo	Foco LED telescópico de 12 V para trabajo nocturno.

DETALLE DE COMPONENTES



Motobomba de alta presión
Bencinera · Autocebante de 2"



Manguera contra incendios
25 m · Uniones Storz de 2"



Pitón de aluminio
3 posiciones



Manguera espiralada
Succión 6 m · Descarga 2,5 m



Unión Storz
Conexión de 2"



Canastillo de succión
Para línea de aguas limpias

Imágenes de componentes referenciales proporcionadas por el fabricante. Las longitudes y características incluidas corresponden a las especificaciones de esta ficha.

Uso previsto: primera intervención contra incendios. Operar con personal capacitado y según los procedimientos de seguridad aplicables; este equipo no sustituye la respuesta de Bomberos.