

CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODELO MEJORADO: Unidad de arrastre de primer nivel equipada con estanque IBC, motobomba Honda de alta presión y accesorios para la intervención contra incendios.



HONDA

MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN

1.000 L

CAPACIDAD DEL ESTANQUE
IBC

2 ejes

TORSIÓN DE 850 KG C/U

Dimensiones Principales

DIMENSIONES TOTALES

3.300 x 1.800 mm

Largo total incluyendo lanza y ancho exterior.

DIMENSIONES ÚTILES

2.300 x 1.400 mm

Espacio útil de la plataforma de carga.



ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones, rodado, terminaciones y elementos de conexión.



Ejes	2 ejes de torsión, sin freno para 850 kg cada uno.
Apernadura	4x100.
Llantas	Llantas americanas blancas aro 14 de 4x100.
Neumáticos	Nuevos tipo AT (All Terrain).
Piso del carro	Malla de metal desplegado en 3 mm.
Tapabarros	Acero en espesor de 2 mm.
Mano de acople	Medida estándar de 2".
Cadenas de seguridad	Eslabones en 8 mm.
Bandolas	Capacidad para 1.200 kg cada una.
Pata de maniobra	Doble rueda para 2.000 libras ubicada en lanza.
Protección anticorrosiva	Doble capa de anticorrosivo de poliuretano (PU).
Pintura de terminación	3 capas de pintura de poliuretano automotriz (color rojo).
Conexión eléctrica	Estándar europeo de 7 vías, 12 volts.
Luces traseras	Tecnología LED, 12 volts.
Luz de patente	Foco iluminador de placa incluido.



EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Sistema de agua, bombeo Honda, mangueras y accesorios integrados.



Estanque principal	IBC de 1.000 lts.
Motobomba	HONDA de alta presión bencinera, con encendido eléctrico, partida por piola y autocebante de 2".
Línea contra incendios	25 mts de manguera de 5 Element con uniones Storz de 2".
Línea de succión	6 metros de manguera espiralada de 2" para succión de aguas limpias, con uniones Storz y canastillo de succión.
Línea de descarga	2.5 Metros de manguera espiralada de 2" para descarga de agua con acoples rápidos Storz.
Pitón	Pitón TURBO JET de alto rendimiento.
Extintores	2 extintores PQS de 10 kg c/u nuevos.
Almacenamiento	Caja metálica para guardar manguera y pitón con porta candado.
Válvulas y conexiones	Conexiones de válvulas de bola, conexiones Storz y acoples rápidos Camlock para maniobrar.
Iluminación de trabajo	Foco LED telescópico para trabajar de noche de 12 volts.

Nota de operación: El uso previsto de esta unidad es para la primera intervención rápida y eficaz contra incendios. Debe ser operado por personal capacitado y siguiendo los protocolos de seguridad. Este equipo complementa, pero no sustituye, la respuesta profesional del cuerpo de Bomberos.